

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cilindro MAL - 32 mm

MAL32x25-S

Tipo: Doble Efecto
Diámetro: 32mm
Carrera estándar: 25mm
Anillo Magnético: Estándar
Puertos: 1/8" NPT
Amortiguación: Regulable en ambas cabezas
Presión de Operación: 1-9Kg/cm² (14-130Psi)
Max. Presión: 13,5Kg/cm² (200Psi)
Temperatura: -5-70°C
Fluido: Aire Filtrado a 40um
Max. Fuerza Teórica: 70Kg
Rosca de la punta del Embolo: M10x1.25
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Origen: CHINA

MAL32x50-S

Tipo: Doble Efecto
Diámetro: 32mm
Carrera estándar: 50mm
Anillo Magnético: Estándar
Puertos: 1/8" NPT
Amortiguación: Regulable en ambas cabezas
Presión de Operación: 1-9Kg/cm² (14-130Psi)
Max. Presión: 13,5Kg/cm² (200Psi)
Temperatura: -5-70°C
Fluido: Aire Filtrado a 40um
Max. Fuerza Teórica: 70Kg
Rosca de la punta del Embolo: M10x1.25
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Origen: CHINA