

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

### Manifold para valvulas 3/2

#### *G230-4T*

**Serie:** 3V2, 3A2, ST o TG 3/2

**Estaciones:** 4

**Válvulas Tipo:** Válvulas Solenoide y Neumáticas - 3/2 Vías

**Ancho de Válvulas:** 22mm

**Puerto:** 1/4" NPT

**Dimensiones:** 108x24x45mm (L \* X \* A)

**Presión de Operación:** 21.7-116 PSI (1.5-8 Kg./cm<sup>2</sup>)

**Materiales:** Cuerpo en Aleación de Aluminio  
Sellos en NBR

**Origen:** China

#### *G230-6T*

**Serie:** 3V2, 3A2, ST o TG 3/2

**Estaciones:** 6

**Válvulas Tipo:** Válvulas Solenoide y Neumáticas - 3/2 Vías

**Ancho de Válvulas:** 22mm

**Puerto:** 1/4" NPT

**Dimensiones:** 154x24x45mm (L \* X \* A)

**Presión de Operación:** 21.7-116 PSI (1.5-8 Kg./cm<sup>2</sup>)

**Materiales:** Cuerpo en Aleación de Aluminio  
Sellos en NBR

**Origen:** China

#### *G230-8T*

**Serie:** 3V2, 3A2, ST o TG 3/2

**Estaciones:** 8

**Válvulas Tipo:** Válvulas Solenoide y Neumáticas - 3/2 Vías

**Ancho de Válvulas:** 22mm

**Puerto:** 1/4" NPT

**Dimensiones:** 200x24x45mm (L \* X \* A)

**Presión de Operación:** 21.7-116 PSI (1.5-8 Kg./cm<sup>2</sup>)

**Materiales:** Cuerpo en Aleación de Aluminio  
Sellos en NBR

**Origen:** China